



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>

Wood Professional Cosmetics



## Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

# SOLVOIL 03

## Solvente speciale per oli a rapida essiccazione

### DESCRIZIONE:

Diluyente speciale per l'equilibrata diluizione degli oli gamma Borma Wachs. Solvoil 03 grazie alla sua particolare gradualità nell'essiccazione consente di accelerare il tempo di indurimento degli oli con esso diluiti.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore :</b>	incolore
<b>Odore :</b>	caratteristico
<b>Densità:</b>	0,76 Kg/Lt

### MODALITA' D'USO:

- 1) Versare la necessaria quantità di Solvoil 03 nella miscela d'oli.
- 2) Miscelare il solvente con l'olio sino ad ottenere una perfetta soluzione.
- 3) Procedere quindi all'utilizzo dell'olio così riammorbidito. Consente senza difficoltà d'essere aggiunto in qualsiasi rapporto. Si precisa che ovviamente maggiore è l'aggiunta di Solvoil 03 nella dispersione d'olio tanto minore è la sostanza attiva residua e maggiore il tempo di essiccazione.

### STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.

Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

### IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in taniche da 1 Lt, 5 Lt, e 25 Lt.

### AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti

per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.