



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes

ONE COAT 2K WOOD OIL

Miscela di oli naturali.
Zero emissioni

Miscela di oli naturali ad elevate prestazioni, a zero emissioni, per la protezione di tutte le superfici in legno, interno ed esterno, mono mano.

La soluzione universale.



Esterni



Interni



ONE COAT

Cod. 4996 + 4996K - 6 x 1Lt + 1 x 300ml_Cod. 4997 + 4997K - 2 x 2,5Lt + 1 x 750ml

Cod. 4998 + 4998K - 2 x 5Lt + 1 x 1,5Lt_Cod. 4999 + 4999K - 1 x 20Lt + 1 x 6Lt



Plus:

- Elevate prestazioni in singola mano
- Effetto satinato naturale
- Zero emissioni, a base di oli vegetali
- Alta protezione su ogni tipo di legno, anche esotico
- Perfetto per tutte le superfici da interno ed esterno, adatto per parquet, piani di tavoli, bagni, cucine, terrazze, rivestimenti esterni come pure mobili da giardino.
- Arricchito con filtri UV ed additivi per la protezione del legno
- Applicazione facile, anche senza monospazzola



Esterni



Interni



- Carteggiare la superficie da trattare con grana 100-120 e rimuovere grasso e polvere




- Per una maggiore protezione e durata applicare preliminarmente una mano di Naturaqua Holz Lasur o Naturaqua Borma Shield, meglio se tinto.



100:30

- Miscelare il prodotto con il suo catalizzatore (rapporto di catalisi 100:30)



10%

- Diluire con il 10% di Solvoil Plus per migliorare la lavorabilità.



- Su pavimentazioni interne: Stendere in modo uniforme su tutta la superficie.



- Ripassare con monospazzola (pad bianco) per rimuovere l'eccesso, uniformare ed aiutare l'essiccazione.



10%

- Su arredi e terrazze: diluire con un ulteriore 10% di Solvoil Plus e mescolare bene. Applicare a rullo o pennello. Dopo 10/20 minuti di impregnazione, rimuovere l'eccesso con un panno o un pad abrasivo, passando sulla superficie per ottenere una superficie uniforme.



- Essiccazione totale in 24-36 ore.



24/36h



Scopri di più su BORMAWACHS:



www.bormawachs.com