



BORMA WACHS®



Ritocco e Stucchi

HOLZMASSE K2 MDF

Soluzione immediata

Stucco bicomponente a grana extra fine per tutti tipi di legno.
A base poliestere con farina di legno, a rapida essiccazione,
facilmente carteggiabile.



Servizio colore a campione



HOLZMASSEK2MDF



Plus:

- Ed elevato contenuto solido, non subisce cali
- A base di resine poliestere e farine di legno extrafini di elevata qualità
- Disponibile in più di 10 colori
- Formulazione apposta per legno, mantiene una adeguata elasticità
- Ottima lavorabilità, perfettamente sovraverniciabile
- Disponibile sia in barattolo che in cartuccia da utilizzare con l'apposito dispenser
- Adatto per integrazione di qualsiasi superficie in legno, anche in esterno
- Per uso professionale



Ritocco e Stucchi



- Rimuovere dalla superficie grasso e polvere



- Preparare la quantità necessaria di stucco aggiungendovi il catalizzatore al 2% (in condizioni standard a 20°C)



- Pot life: circa 15 minuti



- Applicare nell'imperfezione



- Attendere circa 45 minuti



- Carteggiare a secco con grana crescente, fino a P220.

- I colori sono miscelabili fra loro per ottenere tonalità intermedie.

Scopri di più su BORMAWACHS:

