

EXTERIOR WOOD LACK 2K

Tecnologia al vostro servizio

Vernice bicomponente ad alte prestazioni. Lunga durata, superba decorazione.











EXTERIOR WOOD LACK 2K



Cod. 41102K-XX

Plus:

- A base di resina poliuretanica alifatica di alta qualità.
- Adatto per pavimentazioni e superfici in legno ad esterni in generale.
- Eccellente resistenza alle intemperie, all'usura ed agli agenti nocivi .
- Soggetta a bassa manutenzione e basso ingiallimento neltempo.
- Disponibile nelle varianti di lucentezza: effetto naturale 0-5%, opaco 20-30%, semi lucido 50-60%.
- Rapporto di catalisi 1:1.



Colorabile con Borma Color System



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI ISO 9001: 2015 CERT. SGS N°ITO7/0886









Rimuovere grasso ed altri residui dalla superficie.



Il prodotto non necessita di un primer specifico, ma si raccomanda una prima mano di Holz Lasur o Borma Shield per incrementare l'adesione e la durata.



Applicare la prima mano del prodotto catalizzato a pennello, rullo o spruzzo.



Lasciare asciugare per 12 ore.



Carteggiare la superficie con grana 180-220



Applicare la seconda mano



Essiccazione completa in 24-48 ore.





www.bormawachs.com

