

PARQUET OIL 2K

Bellezza Sostenibile

100% Oli Naturali zero emissioni per finiture da interno. Ecosostenibile ad elevate prestazioni. Di rapida e facile applicazione, esalta la naturale bellezza del legno.















PARQUET OIL 2K



Cod. 49512K

Plus:

- 100% solido, da fonti rinnovabili, esente da VOC.
- · Effetto naturale, morbido e satinato
- Eccellenti livelli di resistenza alla macchia ed al calpestio garantiti dal catalizzatore aggiunto.
- Adatto anche per bagni e cucine.
- Adatto per ambienti domestici, ottimo per locall pubblici.
- · Altissima resa: 30-50 mq/L
- Disponibile nella versione cerosa, Hardwax Parquet Oil 2k.
- Professionale, di facile utilizzo.



UNI CERTIFIED QUALITY SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFICATION. SGS N°IT07/0886







Interni

Oli





Carteggiare la superficie da trattare con grana 100-120 e rimuovere grasso e polvere.



Per uso domestico o superfici a basso traffico, utilizzare il prodotto catalizzato con rapporto 100:10.



Per superfici ad alto traffico utilizzare il prodotto catalizzato con rapporto 100:30.



Diluire con Solvoil Plus al 10% per migliorare la lavorabilità.



Stendere una prima mano con monospazzola rotativa (pad marrone o bianco).

La seconda mano può essere applicata senza carteggiatura intermedia bagnato su bagnato entro l'ora successiva , oppure per effetto più decorativo dopo 12-18 ore dalla nrima mano



Essiccazione totale 48 ore.

