



BORMA WACHS®

HARDWAX COLOROIL

Il bianco puro

A base di oli naturali e resine di alta qualità, consente finiture speciali a basso ingiallimento, principalmente per effetti sbiancati.



Coloroil System



HARDWAXCOLOROIL



4992

Plus:

- Disponibile nella versione Bianca e trasparente per consentire effetti coprenti, decapati o incolori
- Basso ingiallimento nel tempo
- Adatto per tutte le superfici da interno incluse le pavimentazioni
- Ottimi livelli di resistenza
- Ampio tempo aperto per consentire una lavorazione accurata anche su vaste superfici
- Effetto opaco naturale, può diventare semi lucido se applicato in più mani
- Hardwax Coloroil trasparente è la finitura ideale per proteggere Hardwax Coloroil bianco
- Entrambi disponibili nella versione Quick, a rapida essiccazione
- Resa: 10-12 mq/l

Colori disponibili:



Bianco



Trasparente



Interni



Oli



- Carteggiare la superficie da trattare con grana 100-120 e rimuovere grasso e polvere



- Applicare Hardwax Coloroil bianco a rullo per un effetto coprente o pennello per un effetto più naturale, eventualmente rimuovere l'eccesso con uno straccio per ottenere un effetto decapato.



- Attendere 10-12 ore



- Applicare la mano successiva (di Hardwax Coloroil bianco per aumentare la copertura oppure di Hardwax Coloroil trasparente per procedere direttamente con la finitura)



- Applicare la mano finale di Hardwax Coloroil trasparente sempre a 10-12 ore di distanza. Non necessita di carteggiatura intermedia.



- Essiccazione totale: 24-48 ore

Scopri di più su **BORMAWACHS**:

