

ONE COAT 2K WOOD OIL

Miscela di oli naturali. Zero emissioni

Miscela di oli naturali ad elevate prestazioni, a zero emissioni, per la protezione di tutte le superfici in legno, interno ed esterno, mono mano.

La soluzione universale.















ONE COAT 2K WOOD OIL



Cod. 4996

Plus:

- Elevate prestazioni in singola mano.
- Effetto satinato naturale.
- Zero emissioni, a base di oli vegetali.
- Alta protezione su ogni tipo di legno, anche esotico.
- Perfetto per tutte le superfici da interno ed esterno, adatto per parquet, piani di tavoli, bagni, cucine, terrazze, rivestimenti esterni come pure mobili da giardino.
- Arricchito con filtri UV ed additivi per la protezione del legno
- Applicazione facile, anche senza monospazzola

Confezione:

- Cod. 4996+4996K 6x1Lt+1x300ml
- Cod. 4997 + 4997K 2x2,5Lt + 1x750ml
- Cod. 4998 + 4998K 2x5Lt + 1x1.5Lt
- Cod. 4999 + 4999K 1x20Lt + 1x6Lt



UNI CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001:2015 CERTIFICATION. SGS N°IT07/0886







Interni

Esterni





Carteggiare la superficie da trattare con grana 100-120 e rimuovere grasso e polvere.



All'esterno per una maggiore protezione e durata applicare preliminarmente una mano di Naturaqua Holz Lasur o Naturaqua Borma Shield, meglio se tinto.



Miscelare il prodotto con il suo catalizzatore (rapporto di catalisi 100:30).



Diluire con il 10% di Solvoil Plus per migliorare la lavorabilità.



Su pavimentazioni interne: Stendere in modo uniforme su tutta la superficie.



Ripassare con monospazzola (pad bianco) per rimuovere l'eccesso, uniformare ed aiutare l'essiccazione.




Su arredi e terrazze: diluire con un ulteriore 10% di Solvoil Plus e mescolare bene. Applicare a rullo o pennello. Dopo 10/20 minuti di impregnazione, rimuovere l'eccesso con un panno o un pad abrasivo, passando sulla superficie per ottenere una superficie uniforme.



Essiccazione totale in 24-36 ore.







www.bormawachs.com

