



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes

NATURAQUA

GENESIS

Smalto all'acqua
multisuperficie

Lavabile, antigoccia,
inodore ed ecologico



Interni



Esterni





BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes

NATURAQUA

GENESIS



Cod. ES7202NXXXXXX

Plus:

- Formulazione di ultima generazione.
- Multisuperficie.
- Elevate prestazioni chimiche e meccaniche.
- Antimacchia.
- Non ingiallente.
- Idrorepellente
- Ottima verticalità.
- Ottima distensione.
- Non gocciola.
- Formaldeide esente.
- Idoneo per legno-vetro-plastica-metallo-ceramica.
- Ottima copertura.
- Colori resistenti UV (interno-esterno).
- Per interni/esterni.
- Fondo finitura 2in1.
- Calpestabile.

Cartella colori



Colorabile con Borma Color System



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI
ISO 9001: 2015 CERT. SGS N°IT07/0886



CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ
EN 71.3 SICUREZZA DEI GIOCATTOLI



CONFORME A SISTEMA HACCP



Interni



Esterni



Legno grezzo: Carteggiare la superficie con carta abrasiva, grana 150-180; aspirare la polvere, eventualmente sgrassare. Sul legno all'esterno applicare primer Borma Shield, 3630.

Legno verniciato: Rimuovere polvere e grasso dalla superficie. In caso sia presente lo sfogliamento di vecchia vernice, si raccomanda una carteggiatura preliminare (carta abrasiva 150-180). **Metallo:** Se presente, rimuovere la ruggine con carta o spazzola abrasiva e procedere con l'applicazione del Sottosmalto Antiruggine all'Acqua NAT6915XX.

Plastica, lamiera zincata, vetro, ceramica: Leggermente carteggiare con grana 180-240, aspirare la polvere, sgrassare e pulire. Considerare l'applicazione del Sottosmalto Ancorante per Supporti Difficili, 6971.



Stendere il prodotto sulla superficie a pennello, spugna o rullo.



Lasciare asciugare per 4-24 ore.



Applicare una seconda mano per ottenere un'elevata copertura e uniformità.



Attendere la completa asciugatura per 48 ore. Eventualmente procedere con una finitura trasparente.

Scopri di più su **BORMAWACHS:**



www.bormawachs.com