



BORMA WACHS®

THERMO WOOD OIL

Внешняя сила

Специальная смесь натуральных масел
для защиты и отделки
термообработанной древесины. Без
запаха, легко наносится, быстро сохнет,
обладает высокой износостойкостью.



УФ фильтры



ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ



МАСЛА



THERMOWOODOIL



Преимущества:

- Специальная смесь натуральных масел для защиты террас, облицовок, мебели из термообработанной древесины.
- (Термообработанная древесина признана самым сложным материалом для декорирования и обработки, благодаря своей высокой плотности)
- Специальные природные свойства обеспечивают хорошую впитываемость, долговечность, создают красивый декоративный эффект.
- Материал обогащен УФ-фильтрами и добавками от воздействия вредных веществ
- Легко наносится, даже при нанесении колерованного материала, не образует пятен.
- Не отслаивается, не требует промежуточной шлифовки.
- Покрытие чрезвычайно просто обновить.
- Для ухода используйте очистители на водной основе из ассортимента BORMA и специальные щетки для полов.
- Доступные цвета выделены в отдельную цветовую карту.
- Маленький расход.



ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ



МАСЛА



- Удалите любые загрязнения и остатки старых покрытий



- Нанесите тонкий слой кистью



- Подождите, пока материал впитается; просушите поверхность в течение 10-12 часов

- Не требуется промежуточная шлифовка между слоями



- Нанесите второй слой



- Полная сушка в течение 12-24 часов

- Уход за поверхностью: удалите пыль и любые загрязнения, нанесите свежий слой.



Узнать больше о BORMAWACHS:



www.bormawachs.com

